



Filtro de Carbón Activado con Válvula Clack WS1

Filtros para la reducción de cloro, sabor, olor y sedimentos

Nuestros Filtros con carbón activado son altamente populares, porque corrigen una gran variedad de problemas de la calidad del agua, removiendo cloro, sabores, olores y sedimentos.

Beneficios:

- Sabor grandioso para cada grifo de su hogar.
- No malos sabores.
- No olores pestoso.
- Agua limpia y cristalina para tomar, cocinar y bañarse.
- Equipo fácil de usar.
- Poco mantenimiento debido a la operación automática.



Carbón Activado

Flujo superior de lavado a un costo bajo.

Filtro de agua con Válvula de control Clack WS1 Provee sorprendentemente un alto flujo de servicio al precio correcto. Observe las especificaciones, beneficios, características y las opciones descritas más abajo.

Especificaciones

Válvula	Válvula Clack WS1
Electricidad	120 Volt 60 Hz Estándar
Cuerpo de Válvula	Cristal reforzado Noryl®
Distribuidor	1.05" OD
Tipos	Iniciado por tiempo
Conexión	1" MNPT Noryl® Estándar
Tanque Mineral	Anti-Corrosivo FRP
Medio Filtrante	Carbón activado

Características

- Precios económicos y componentes de alta calidad.
- Transformador de 24 volt incluido.
- Modelos para capacidad hasta los 7 pie³
- Control digital avanzado con diagnósticos
- Opción disponible de chaqueta decorativa para el tanque mineral
- Opción de múltiples tanques Mineral disponibles
- Opción de múltiples conexiones.
- Garantía de 1 año.



Modelos iniciado por tiempo

Numero Parte	Medio Filtrante	Medio Filtrante	Tanque Mineral	Alcance Estimado	Rango Rec	Altura Aprox	Peso de embarque
N1110	1	GAC	9x48	9	1.3-9	61	110
N1111	1.5	GAC	10x54	10	1.6-10	67	140
N1112	2	GAC	12x52	15	2.3-15	65	200
N1113	2.5	GAC	13x54	16	2.8-16	67	230
N1114	3	GAC	13x65	18	3.2-18	77	310
N1115	4	GAC	16x65	18	4.2-18	77	425
N1116	7	GAC	21x62	27	9-27	75	425
	Pie ³	Tipo	Tamaño	GPM	GPM	Pulg	Lbs

RP00060-REV