

Ablandador de agua con Válvula Fleck 9500

Nuestro Modelo Más Eficiente

Ablandadores de agua con válvula de control Fleck 9500 ofrece tanques gemelos alterna con medidor iniciado, teniendo como resultado agua blanda 24 horas al día los 7 días a la semana. Observe las especificaciones, beneficios, características y las opciones descritas más abajo.

Especificaciones

VálvulaVálvula Fleck 9500 digitalElectricidad120 volt 60 Hz Estándar

Cuerpo de la Válvula Bronce

Distribuidor1.9" O.D., Tubería 1.5"TiposIniciado por medidor de 1.5"

Conexión 1.5" FNPT

Tanque Mineral Anti-Corrosivo FRP

Tanque de Salmuera Completamente ensamblado en polietileno

Medio Filtrante Resina cationica de alta capacidad

Beneficios y Características

- Componentes de alta calidad.
- Alta eficiencia, no requiere capacidad de reserva.
- Incluye Medidor de bronce de 1.5" versión mecánica.
- Modelos para capacidad hasta 300,000 granos por regeneración.
- Opciones de múltiples tanques de salmuera disponible.



Modelos Medidor iniciado de bronce

Numero Parte	Resina	Capacidad Aprox. GPG (Min)	Capacidad Aprox. GPG (Max)	Tanque Mineral	Tanque Salmuera	Sal	Alcance Estimado	Rango Rec	Altura	Peso de embarque
M4075	8	64,000	120,000	(2)16x65	24x50	650	30	4-2-27	77	750
M4076	12	96,000	180,000	(2)21x62	24x50	850	32	7.2-32	76	1065
M4077	20	160,000	300,000	(2)24x72	30x60	1400	37	9.4-37	87	1780
	Pie ³	@ 4lbs Pie ³	@ 15lbs Pie ³	Tamaño	Tamaño	lbs	GPM	GPM	Pulg	(lbs)