

Ósmosis Industrial Pesado R41 PURA®

Osmosis Industrial Pesado
Capacidad Industrial hasta 396,000 galones por día



*La más alta calidad, Precio atractivo,
Sistema Osmosis Inversa totalmente ensamblado*

Características básicas

- Estructura de acero negro con pintura epoxica.
- Porta membranas de fibra de vidrio 8.0" x 160.0".
- Prefiltro en acero inoxidable multicartucho.
- Bomba centrífuga multi etapa de acero inoxidable Ebara o similar.
- Válvula solenoide.
- Apagado por baja presión con reencendido automático.
- Apagado por nivel de tanque.
- Manómetro de presión en prefiltro, descarga de la bomba y presión de restricción o rechazo.
- Flujómetros de caudal de producción y rechazo.
- Válvula de restricción de acero inoxidable.

Opciones:

- Controlador electrónico.
- Medidor de conductividad digital.
- Descarga de concentrado programada.
- Medidor de tiempo de operación.



Prefiltro
Multicartucho



Bomba Centrífuga
Multi Etapa



Fabricado Por:
PURADOM, S.A.

Av.27 de febrero # 260 Apt.203. Edif. Brigitte II. Casi Esq Lincoln
Sto. Dgo. D.N 10107. Rep. Dom. Apartado Postal 4712
Tel: 809-565-9599- Fax: 809-732-1061
ventas@puradom.com - www.puradom.com

PURA®
Marca Registrada

	R41-78-1022	R41-78-1042	R41-78-1062	R41-68-1022
Productividad	22,000 (16)	44,000 (31)	66,000 (46)	22,000 (16)
Calidad	98%			
Porta membranas	8.0" x80.0"			
Recuperación	65-75%			
Numero de membranas	2	4	6	2
Caudal de agua requerido	24 GPM	47 GPM	69 GPM	12 GPM
Presión de agua mínimo	20 psi			
Requerimientos eléctricos	460 Vac, 3 Ph, 60 Amp 25,30,35,40 Amp de acuerdo al modelo			
Motor Hp	10 Hp			5 Hp

MÁS MODELOS AL DORSO

RP00093-REV

Ósmosis Industrial Pesado R41 PURA®

Osmosis Industrial Pesado
Capacidad Industrial hasta 396,000 galones por día

	R41-89-1062	R41-89-1092	R41-89-1122	R41-8A-1062	R41-8A-1092	R41-8A-1122	R41-AB-1302	R41-BB-1362
Productividad	66,000 (46)	99,000 (69)	132,000 (92)	132,000 (92)	176,000 (123)	220,000 (153)	330,000 (230)	396,000 (275)
Calidad	98% de rechazo			98% de rechazo			98% de rechazo	
Porta membranas	8.0"x120.0"			8.0"x160.0"			8.0"x240.0"	
Recuperación	65-75%			65-75%			65-75%	
Numero de membranas	6	9	12	12	16	20	30	36
Caudal de agua requerido	69	104	138	69	185	230	345	413
Presión de agua mínimo	20 psi			20 psi			20 psi	
Requerimientos electrónico	460 Vac, 3 Ph, 60 Amp 25,30,35,40 Amp de acuerdo al modelo			460 Vac, 3 Ph, 60 Amp 25,30,35,40 Amp de acuerdo al modelo			460 Vac, 3 Ph, 60 Amp 25,30,35,40 Amp de acuerdo al modelo	
Motor Hp	20 Hp			20 Hp		40 Hp	50 Hp	60 Hp



*La más alta calidad, Precio atractivo,
 Sistema Osmosis Inversa totalmente ensamblado*



Fabricado Por:
PURADOM, S.A.

Av. 27 de febrero # 260 Apt. 203, Edif. Brigitte II, Casi Esq Lincoln
 Sto. Dgo. D.N 10107, Rep. Dom. Apartado Postal 4712
 Tel: 809-565-9599- Fax: 809-732-1061
 ventas.puradom.com - www.puradom.com

PURA®
Marca Registrada